

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С ФИЛЬТРОМ

РДФ-3 - М 1

ПАСПОРТ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный расход воздуха, м ³ /ч.....	1,6
Допускаемое давление питания, МПа (кгс/см ²).....	0,25-0,8(2,5-8)
Пределы регулирования давления на выходе, МПа (кгс/см ²).....	0,02-0,2(0,2-2)
Допустимое отклонение выходного давления при температуре окружающего воздуха (20±5)°С, МПа (кгс/см ²), при изменении входного давления воздуха от 0,25 до 0,8 МПа.....	0,008(0,08)
расхода воздуха от 0,15 до 1,6 м ³ /ч.....	0,01(0,1)
Отклонение выходного давления при изменении температуры окружающей среды на каждые 10°С, МПа (кгс/см ²).....	0,002(0,02)
Класс загрязненности воздуха на выходе при 7 классе на входе по ГОСТ 17 433-80.....	3
Габаритные размеры, не более, мм с манометром.....	140×115×98
без манометра.....	140×115×64
Масса, кг, не более с манометром.....	0,71
без манометра.....	0,64

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Редуктор давления с фильтром РДФ-3... МТ 1 экз.

Редуктор 3 МТ давления с фильтром типа РДФ-3

37-018