

ГИДРОЗАМОК ДВУХСТОРОННИЙ

Д_у 10

ПАСПОРТ

АЕИУ.306138.003 ПС

(577-99.2457 ПС)

Линия отрезки при поставке на экспорт

ГИДРОЗАМОК ДВУХСТОРОННИЙ Д_у 10 ПАСПОРТ

Индекс

Код ОКП

АЕИУ.306138.003 ПС

ЗГД-10-1

64 1965 0010

(577-99.2457 ПС)

ЗГД-10-4

64 1965 0034

Заводской номер 196

Контракт № _____

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование гидрозамок двухсторонний Ду 10
 1.2 Обозначение АЕИУ.306138.003-
 (577-99.2457-01)
 1.3 Индекс ЗГД-10-1
 1.4 Заводской номер 196
 1.5 Дата выпуска 25.04.97

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Тип – клапанный, прямого действия с защитой (ЗГД-10-1) или без защиты (ЗГД-10-4) от теплового расширения рабочей жидкости в запертых полостях гидроцилиндра.
- 2.2 Рабочие жидкости:
- масло АУП;
 - масло МГЕ-10А;
 - жидкость ПГВ.
- 2.3 Диапазон эксплуатационных температур, К (°С):
- окружающей среды 233-323 (минус 40 – плюс 50)
 - масла АУП 263-338 (минус 10 – плюс 65)
 - масла МГЕ-10А 243-338 (минус 30 – плюс 65)
 - жидкости ПГВ 253-338 (минус 20 – плюс 65)
- 2.4 Давление номинальное, МПа (kgf/cm²) 25 (250)
- 2.5 Давление на входе, МПа (kgf/cm²):
- максимальное 25 (250)
 - минимальное 2 (20)
- 2.6 Пределы регулирования термических клапанов для ЗГД-10-1, МПа (kgf/cm²) 5-30 (50-300)
- 2.7 Расход рабочей жидкости номинальный, м³/s (l/min) 0,63·10⁻³ (40)
- 2.8 Суммарное гидросопротивление ветвей при номинальном расходе, МПа (kgf/cm²) 1,5 (15)

Линия отрезки при поставке на экспорт

1.6 Технические условия АЕИУ.306138.003 ТУ (ТУ5. 577-14076-75).

1.7 Изготовитель – ПАО «Завод «Фрегат».

1.8 Установлен на

СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЯЕМЫХ В ИЗДЕЛИИ
 ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ СПЛАВАХ
 Алюминий и алюминиевые сплавы, kg:

- для гидрозамков в корпусе из алюминиевого сплава 1,043;
- для гидрозамков в стальном корпусе 0,133.

2.9 Перетечки из одной ветви в другую при перемещении штока гидроцилиндра за 180 s (3 min) при максимальном рабочем давлении, см³, не более 7

2.10 Внутренние протечки за 3 мин. не более:

– при давлениях на входе свыше 8 МПа, см³ (капли) 0,02 (0,4)

– при давлениях на входе от 2 до 8 МПа, см³ (капли) 0,05 (1)

Примечание - Замер утечек производить через 1 мин. после установления давления.

2.11 Время срабатывания после снятия давления, s, не более 1

2.12 Назначенный ресурс до заводского ремонта, h, (циклов срабатываний), не менее 25000-30000 (5000)

2.13 Назначенный ресурс, h, (циклов срабатываний) 50000-60000 (10000)

2.14 Назначенный срок службы до заводского ремонта, лет, не менее 10

2.15 Габаритные размеры, mm:

– ЗГД-10-1 230×60×105

– ЗГД-10-4 230×60×87

2.17 Масса, kg:

– в корпусе из алюминиевого сплава:

– ЗГД-10-1 1,74

– ЗГД-10-4 1,64

– в стальном корпусе:

– ЗГД-10-1 3,37

– ЗГД-10-4 3,30

Линия отрезки при поставке на экспорт

2.18 Рабочие жидкости:

– масло АУП ОСТ 38.01364-84;

– масло МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82;

– жидкость ПГВ ГОСТ 25821-93.

Гидрозамок соответствует 2 классу чистоты согласно ОСТ 5.9808-80.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Изделие АЕИУ.306138.003-____ (577-99.2457-01)
 – гидрозамок двухсторонний Ду 10.
 3.2. Одиночный комплект запасных частей.

Обозначение документа на поставку	Наименование	Количество, шт.
АЕИУ.306138.003 (577-99.2457)	Кольца:	
	ПС-4,6-1,9-3012	*
	ПС-5,6-2,4-3012	*
	ПС-9,6-2,4-3012	*
	ПС-17,5-2,4-3012	4
	ПС-23,2-3,6-3012	1
	ПС-31,2-4,7-3012	1
	Кольцо защитное Ø30H9xØ23,5h9x1,5h12	2

* 1 шт. только для ЗГД-10-1

3.3 Комплект уплотнительных резиновых колец под присоединительную арматуру.

Обозначение документа на поставку	Наименование	Количество, шт.
	Кольцо ПС-17,5-2,4-3012	4

Линия отрезки при поставке на экспорт

- 3.4 АЕИУ.306138.003ПС(577-99.2457ПС) Паспорт I экз.
 3.5 АЕИУ.306138.003ТО (577-99.2457ТО) Техническое описание и инструкция по эксплуатации (поставляется по одному экземпляру на объект).
 3.6 Обозначение документа на поставку колец
 МРТУ 38-5-6075-67.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

4.1 Гидрозамок двухсторонний Ду 10 ЗГД-10-1, заводской номер 196 прошёл испытания, соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

4.2 Давление настройки термклапанов

28 (280) МПа (kgf/cm²)

Дата выпуска

«25» 04 2014 г.

Бойчук И. Н.

Линия отрезки при поставке на экспорт

Главный инженер

Начальник ОТК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА: Гидрозамок ЗГД-10-1 соответствует АЕИУ.306.38.003ТУ (ТУ 5.577-14076-75) и годен к эксплуатации.

Представитель заказчика

М.П.

2014 г.



5 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

5.1 Гидрозамок двусторонний Ду 10 ЗГД-10- 1
заводской номер 196 подвергнут консервации и
упакован согласно действующим требованиям.

5.2 Гидрозамок законсервирован маслом МГЕ-10А

5.3 Дата консервации и упаковки

" 25 " 04 2014 г.

5.4 Срок консервации:

- гидрозамка 5 лет
- ЗИП 5 лет

5.5 Консервацию и упаковку произвел

5.6 Изделия после консервации и упаковки принял

Линия отрезки при поставке на экспорт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (поставщика)

Для изделий заказчика:

1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня подписания приемного акта на заказ.

2 Гарантийный срок хранения - 3 года со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Для изделий народнохозяйственного назначения гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отправки потребителю.

Линия отрезки при поставке на экспорт

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ